




FIORAIL
RECESSED (48V)
(minimal)

LINEAR TRACK	
art.	
TRACK	L
	
IFR-L-L1.6-48	1'7 ¹ / ₁₆ " (500mm)
IFR-L-L3.3-48	3'3 ³ / ₈ " (1000mm)
IFR-L-L6.6-48	6'6 ³ / ₄ " (2000mm)
IFR-L-L9.8-48	9'10 ¹ / ₈ " (3000mm)


CURVED TRACK	
art.	
R	
	
PT60	1'1 ³ / ₄ " (350mm)
PT61	1'7 ¹ / ₁₆ " (500mm)
657B	1'11 ⁵ / ₈ " (600mm)

- FR ATTENTION:**
LISEZ L'INTÉGRALE CES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION AVANT D'INSTALLER LE SYSTÈME DE RAILS. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS ET CONSULTEZ-LES LORSQUE VOUS AJOUTEZ OU MODIFIEZ LA CONFIGURATION DES RAILS.
- EN WARNING :**
READ ALL THESE INSTALLATION INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLING THE TRACK SYSTEM. SAVE THESE INSTRUCTIONS AND REFER TO THEM WHEN ADDITIONS TO OR CHANGE IN THE TRACK CONFIGURATION ARE MADE.
- IT ATTENZIONE:**
LEGGERE TUTTE QUESTE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE PRIMA DI INSTALLARE IL SISTEMA DI BINARIO. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI E FARVI CONSULTO QUANDO SI APPLICANO AGGIUNTE O MODIFICHE ALLA CONFIGURAZIONE DEL BINARIO
- ES ATENCION:**
LEA TODAS ESTAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ANTES DE INSTALAR EL SISTEMA DE RIELES. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES Y CONSÚSELAS CUANDO REALICE ADICIONES O CAMBIOS EN LA CONFIGURACIÓN DE LOS RIELES.
- FR Attention:**
La sécurité de l'appareil n'est garantie qu'en cas d'utilisation correcte des instructions suivantes; il faut par conséquent les conserver.
- EN Warning :**
The safety of this fixture is guaranteed only if you comply with these instructions; remember to conserve in a safe place
- IT Attenzione:**
La sicurezza dell'apparecchio e' garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni; pertanto e' necessario conservarle.
- ES Atencion:**
Lea todas estas instrucciones de instalación antes de instalar el sistema de rieles. Guarde estas instrucciones y consúselas cuando realice adiciones o cambios en la configuración de los rieles. La seguridad del aparato se garantiza solo cumpliendo cuidadosamente las siguientes instrucciones; por ello, es necesario conservarlas.
- FR** Install in accordance with National electric code, local and federal code specification.
- EN** Veuillez installer ce produit en conformité avec le code électrique national et les spécifications du code local et fédéral.
- IT** Si prega di installare questo prodotto in conformità con il codice elettrico nazionale e le specifiche del codice locale e federale.
- ES** Por favor, instale este producto de conformidad con el código eléctrico nacional y las especificaciones de los códigos locales y federales




- FR** N'INSTALLEZ AUCUNE PARTIE D'UN SYSTÈME DE RAILS À MOINS DE 7 PIEDS DU SOL
- EN** DO NOT INSTALL ANY PART OF A TRACK SYSTEM LESS THAN 7 FET ABOVE THE FLOOR
- IT** NON INSTALLARE ALCUNA PARTE DI UN SISTEMA A BINARIO A MENO DI 7 PIEDI DAL PAVIMENTO
- ES** NO INSTALE NINGUNA PARTE DE UN SISTEMA DE RIELES A MENOS DE 7 PIES SOBRE EL PISO



- FR N.B.:** Lors de l'installation du système veuillez respecter rigoureusement les normes en vigueur en la matière.
- EN N.B.:** When installing the system, strictly comply with all regulations on installation in force.
- IT N.B.:** Durante l'installazione del sistema rispettare scrupolosamente le norme impiantistiche vigenti.
- ES N.B.:** Durante la instalación del sistema respetar e scrupulosamente las normas de instalación vigentes.






TOOLS POSITIONS





	L		D	E	P tot. MAX (lb) A B C			Mt tot. MAX (lbf×ft) B C	
TRACK	1'7 11/16" -	2	3 1/8"	1'1 3/8"	9.92			0.69	4.34
	3'3 3/8" -	3	3'5 1/16"	1'3 3/4"					
	6'6 3/4" -	5	3'5 1/16"	1'5 3/4"					
	9'10 1/8" -	7	5 7/8"	1'5 3/4"					
CURVED TRACK	2'5 1/2" -	3	5 3/4"	9"	7.72	0.34			
	3'2 3/4" -	3	5'1 1/16"	13 3/4"	4.85	0.36			
	3'8 15/16" -	3	5 9/16"	16 7/8"	3.75	0.35			


TRACK INSTALLATION






ACCESSORIES



ACCESSORIES
















FR La fixation du rail doit être faite sur une structure rigide, éviter la fixation seulement sur la plaque de BA13. Le client est responsable du choix des matériaux appropriés et de la conformation de la structure. La représentation de la structure dans le dessin est générique.

EN The track must be fixed to a rigid structure to avoid installation solely to drywall. It is the customer's responsibility to select the appropriate materials and determine the structure's configuration. The representation of the structure in the figure is generic.

IT Il fissaggio del binario deve essere fatto su una struttura rigida, evitare il fissaggio solo sul cartongesso. E' responsabilità del cliente la scelta dei materiali appropriati e della conformazione della struttura. La rappresentazione della struttura in figura è generica.

ES La fijación del rail debe hacerse sobre una estructura rígida, evitando fijarlo solo en el techo de cartón yeso. Es responsabilidad del cliente elegir los materiales adecuados y la conformación de la estructura. La representación de la estructura en la figura es genérica."





FR Sur le rail iGuzzini on en peut utiliser que des produits, jonctions, accessoires iGuzzini. Les produits, jonctions, accessoires iGuzzini ne peuvent être utilisés que sur les rails iGuzzini.

EN The iGuzzini track may only be used in conjunction with iGuzzini products, couplings, accessories. iGuzzini products, couplings, accessories may only be used in conjunction with iGuzzini tracks.

IT Sul binario iGuzzini è possibile utilizzare solo prodotti, giunti e accessori iGuzzini. I prodotti, giunti e accessori iGuzzini possono essere utilizzati solo su binari iGuzzini.

ES En el rai DALI iGuzzini se pueden utilizar solamente productos, uniones, accesorios iGuzzini. Los productos, uniones, accesorios iGuzzini pueden utilizarse solamente en los rai iGuzzini.


FR ATTENTION : Afin de réduire le risque de surchauffe et d'incendie, ne pas court-circuiter les conducteurs.

EN CAUTION: To reduce the risk of overheating and fire do not bridge conductors.

IT ATTENZIONE: Per limitare il rischio di surriscaldamento e di incendio non cortocircuitare i conduttori.

ES ATENCIÓN: Para limitar el riesgo de sobrecalentamiento e incendio no se deben cortocircuitar los conductores.

CABLE LENGTH CALCULATION:



L = TRACK LENGTH [ft]

d = CABLE LENGTH [ft]

Cs = CABLE SECTION [AGW]



$d+L \leq 98'5''(30m)$

CABLE SECTION (Cs): AWG17 (1mm²)

POWER PRODUCTS		L= TRACK LENGTH (m)										
		3'3 ³ / ₈ " (1m)	9'10 ¹ / ₈ " (3m)	19'8 ¹ / ₄ " (6m)	29'6 ⁵ / ₁₆ " (9m)	39'4 ⁷ / ₁₆ " (12m)	49'2 ⁹ / ₁₆ " (15m)	59'0 ¹ / ₁₆ " (18m)	68'10 ³ / ₄ " (21m)	78'8 ⁷ / ₈ " (24m)	88'7" (27m)	98'5 ¹ / ₈ " (30m)
35W, 60W, 75W	d= DISTANCE	95'1 ³ / ₄ " (28.98m)	88'7" (27m)	78'8 ⁷ / ₈ " (24m)	68'10 ³ / ₄ " (21m)	59'0 ⁵ / ₈ " (18m)	49'2 ¹ / ₂ " (15m)	39'4 ¹ / ₂ " (12m)	29'6 ³ / ₈ " (9m)	19'8 ¹ / ₄ " (6m)	9'10 ¹ / ₈ " (3m)	3'1 ⁵ / ₁₆ " (1m)
100W		84'3 ³ / ₄ " (25.85m)	83'0 ¹ / ₈ " (25m)	78'8 ⁷ / ₈ " (24m)	68'10 ³ / ₄ " (21m)	59'0 ⁵ / ₈ " (18m)	49'2 ¹ / ₂ " (15m)	39'4 ¹ / ₂ " (12m)	29'6 ³ / ₈ " (9m)	19'8 ¹ / ₄ " (6m)	9'10 ¹ / ₈ " (3m)	3'1 ⁵ / ₁₆ " (1m)

CABLE SECTION (Cs): AWG15/16 (1,5mm²)

POWER PRODUCTS		L= TRACK LENGTH (m)										
		3'3 ³ / ₈ " (1m)	9'10 ¹ / ₈ " (3m)	19'8 ¹ / ₄ " (6m)	29'6 ⁵ / ₁₆ " (9m)	39'4 ⁷ / ₁₆ " (12m)	49'2 ⁹ / ₁₆ " (15m)	59'0 ¹ / ₁₆ " (18m)	68'10 ³ / ₄ " (21m)	78'8 ⁷ / ₈ " (24m)	88'7" (27m)	98'5 ¹ / ₈ " (30m)
35W, 60W, 75W, 100W	d= DISTANCE	95'1 ³ / ₄ " (28.98m)	88'7" (27m)	78'8 ⁷ / ₈ " (24m)	68'10 ³ / ₄ " (21m)	59'0 ⁵ / ₈ " (18m)	49'2 ¹ / ₂ " (15m)	39'4 ¹ / ₂ " (12m)	29'6 ³ / ₈ " (9m)	19'8 ¹ / ₄ " (6m)	9'10 ¹ / ₈ " (3m)	3'1 ⁵ / ₁₆ " (1m)

CABLE SECTION (Cs): AWG13 (2,5mm²)

POWER PRODUCTS		L= TRACK LENGTH (m)										
		3'3 ³ / ₈ " (1m)	9'10 ¹ / ₈ " (3m)	19'8 ¹ / ₄ " (6m)	29'6 ⁵ / ₁₆ " (9m)	39'4 ⁷ / ₁₆ " (12m)	49'2 ⁹ / ₁₆ " (15m)	59'0 ¹ / ₁₆ " (18m)	68'10 ³ / ₄ " (21m)	78'8 ⁷ / ₈ " (24m)	88'7" (27m)	98'5 ¹ / ₈ " (30m)
35W, 60W, 75W, 100W	d= DISTANCE	95'1 ³ / ₄ " (28.98m)	88'7" (27m)	78'8 ⁷ / ₈ " (24m)	68'10 ³ / ₄ " (21m)	59'0 ⁵ / ₈ " (18m)	49'2 ¹ / ₂ " (15m)	39'4 ¹ / ₂ " (12m)	29'6 ³ / ₈ " (9m)	19'8 ¹ / ₄ " (6m)	9'10 ¹ / ₈ " (3m)	3'1 ⁵ / ₁₆ " (1m)